Ecrire un script qui :

1. dit « Bonjour » à l'utilisateur connecté
2. qui lit les utilisateurs à créer dans un fichier texte à créer (pas d'accents ni d'espaces)
3. créé pour chaque utilisateur « user » un répertoire
4. crée dans ce répertoire un fichier vide (commande « touch ») nommé « index.html »
5. écrit dans ce fichier « index.html » avec un retour à la ligne :

   Bonjour « user »

   Vous êtes sur la machine « nom de la machine »

   L'adresse IP est « adresse IP »

   Nous sommes le « date et heure du jour »



Adresse IP seule

Plusieurs commandes possibles

1. hostname -I | awk '{print $1}'

   AWK divise chaque ligne en colonnes (appelées "champs") séparées par des espaces (par défaut).

2. hostname -I | cut -d' ' -f1

   cut est une commande Linux qui permet de découper (couper) des parties de lignes de texte. C'est comme des ciseaux pour extraire des colonnes ou des caractères spécifiques.

   echo "user:x:1000:1000" | cut -d':' -f1

   Résultat : user

   -d':' = définit le délimiteur (delimiter)

   -f1 = extrait le 1er champ (field)



Client désabonnés

On a maintenant besoin de faire un script qui va supprimer tous les répertoires de clients qui ont annulé leur abonnement. Ecrire un script qui :

1. dit « Bonjour » à l'utilisateur connecté
2. qui lit les utilisateurs à supprimer dans un fichier texte à créer (pas d'accents ni d'espaces), ça peut être le même fichier que précédemment
3. Supprime le répertoire pour chaque utilisateur « user »
4. Liste le contenu du dossier « home » pour vérifier



Compte rendu

- Créer un dossier dans lequel vous mettrez les sources, ainsi que les fichiers et dossiers utilisateurs.
- Une fois le dossier complet, créé une archive zip (clic droit dans le gestionnaire de fichier)
- Rendez ce dossier ZIP sur MBN

